

**ТИП: ARCTICFLOW 6T05-LT FLEXI – LOW
TEMPERATURE (-50C) OIL/FUEL 10BAR S&D**



**10 бар низкотемпературны напорно-всасывающий
резиновый рукав
для масла и топлива**

Артикул:	6T08-1LT
Температура:	от -50°C до +100°C
Электропроводимость:	Антистатическая медная проволока
Внутренний Слой:	Чёрный NBR
Усиление:	Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный Слой:	Черный гофрированный CR - Стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и углеводорода
Рабочее Давление:	10Бар
Фактор безопасности:	3:1
Давление на разрыв:	30Бар
Вакуум:	-0.85 Бар
Бренд:	ARCTICFLOW 6T05-LT FLEXI - LOW TEMPERATURE (-50C) OIL/FUEL - 10 BAR S&D - MADE IN IRELAND

артикул	вн. д	нар. д	толщина стенки	раб. давл.	Разрывное давление	макс. длина	Вес
	мм	мм	мм	(бар)	(бар)	м	кг/м
6T05-LT-032	32	45,8	6,9	10	30	61	1,29
6T05-LT-038	38	51,8	6,9	10	30	61	1,49
6T05-LT-040	40	53,8	6,9	10	30	61	1,55
6T05-LT-051	51	64,8	6,9	10	30	61	1,91
6T05-LT-076	76	89,8	6,9	10	30	61	2,72
6T05-LT-102	102	117,2	7,6	10	30	61	4,18
6T05-LT-152	152	173	10,5	10	30	61	8,23

ДУ. = Внутренний диаметр. / НД. = Наружный диаметр.
Все размеры - номинальные

