



## 10 бар, напорно-всасывающий резиновый рукав

Перекачиваемая среда: масло и топливо

Артикул:	6T05A
Температура:	от -35°C до +100°C
Электропроводимость:	Антистатическая медная проволока
Внутренний Слой:	Чёрный электропроводящий NBR
Усиление:	Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной двойной стальной спиралью
Наружный Слой:	Чёрный широко гофрированный CR - Стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и углеводорода
Рабочее Давление:	10 Бар
Фактор безопасности:	4:1
Давление на разрыв:	40 Бар
Вакуум:	-0.85 Бар
Маркировка:	<b>TRUCKFLOW 6T05A - OIL/FUEL - 10BAR S&amp;D - MADE IN IRELAND</b>

### Расшифровка маркировки:

TRUCKFLOW – модель рукава  
6T05A - артикул  
OIL/FUEL – перекачиваемая среда: масло и топливо  
10 BAR – рабочее давление 10 бар  
S&D – напорно-всасывающий  
MADE IN IRELAND – сделано в Ирландии

Артикул	ДУ	НД	Толщина стенки	Рабочее давление	Разрывное давление	Вакуум	Макс. длина	Мин. радиус изгиба	Вес
	мм	мм	мм	bar	bar	bar	м	мм	кг/м
6T05A-051	51	64	6,5	10	40	0,9	61	300	1.81
6T05A-063	63	76,4	6,7	10	40	0,9	61	380	2,22
6T05A-076	76	93,2	8,6	10	40	0,9	61	460	2.63
6T05A-080	80	98	8,6	10	40	0,9	61	480	2,73
6T05A-102	102	119,2	8,6	10	40	0,9	61	600	4,66
6T05A-152	152	173,9	10,9	10	40	0,9	61	900	9,37

ДУ. = Внутренний диаметр. / НД. = Наружный диаметр.  
Все размеры - номинальные